

**Recursos de Mensagens.....**

- Programação direto no painel através de teclado USB ou PS2 (opcional)
- 7 páginas de memória com mais de 1000 caracteres cada. Não perde a mensagem ao desligar
- Sistema de exibição multipáginas (exibe as páginas selecionadas ao mesmo tempo)
- 28 níveis de velocidade
- 17 efeitos de entrada e saída
- Ajuste de brilho automático e manual



- 119 desenhos (ícones) na memória e 30 animações de entrada e saída



- 4 tamanhos de letras disponíveis


**Funções.....**

12:00:35	Relógio com segundos
<b>12:00</b>	Relógio grande, sem segundos
TER 15.04	Dia da semana com data
15/04/14	Data completa, com ano
25,7°C	Temperatura interna, com casa decimal
25,7°C	Temperatura externa <sup>1</sup> , com casa decimal
<b>25°C</b>	Temperatura interna, grande
<b>25°C</b>	Temperatura externa, grande

- Função Saudação Automática (BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE)

**Opcionais.....**

- Controle Wi / Teclado Digitador
- Teclado USB ou PS2 para digitar mensagens
- Suporte de teto e parede



**Recursos de Senhas.....**

- Memória para até 1000 controles
- Funcionamento alternado com Teclado Digitador ou sequencial com controle Wi
- Funções acionadas pelo controle Wi: CHAMA PRÓXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE e STAND BY
- Funções acionadas pelo Teclado Digitador: CHAMA ALTERNADO, CHAMA PRÓXIMO, CHAMA ANTERIOR, REPETE, ZERA e STAND BY
- Até 9 atendimentos diferentes
- Permite inserção de letra junto a senha (Ex.: A00)
- 63 sons diferentes configuráveis individualmente conforme atendimento
- Volume dos sons ajustável
- Funciona com impressora de senhas sem fio GPTRONICS
- Exibe seta de direção junto ao guichê, configurável por guichê
- Exibe até as 5 últimas senhas chamadas rolando na tela
- Funciona com sistema GPSENHA, gerenciador de senhas via rede (9021010E)
- Tempo de exibição de senha configurável, após este tempo o painel exibirá a mensagem programada
- Saída para painel escravo

**Especificações.....**

- 200 LEDs SMD de alto brilho
- Cor: Vermelho (outras cores sob encomenda)
- Dimensões: 49x12x3 cm, área útil de: 44x5,5 cm
- Visualização: até 30 metros
- Matriz: 5 x 40 LEDs
- Consumo: 8W (fonte bi-volt)

**Aplicações.....**

- Ideal para chamada de senhas sequenciais onde existe mais de um atendente, por exemplo: Cartórios, financeiras, bancos, clínicas médicas, prefeituras, empresas de telefonia, entre outros.

**Garantia.....**

- 12 meses