

Recursos.....

- Programação direto no painel através de teclado USB ou PS2 (incluso)
- Controle remoto para mudança de páginas, ligar e desligar o painel (disponível no modelo Wi)
- 8 páginas de memória com mais de 1000 caracteres cada. Não perde a mensagem ao desligar
- Sistema de exibição multipáginas (exibe as páginas selecionadas ao mesmo tempo)
- 28 níveis de velocidade
- Função Vertical e Horizontal (exibe as mensagens com o painel nas duas posições)
- 31 efeitos de entrada e saída
- Ajuste de brilho automático e manual
- Fácil integração a sistemas de automação



- 124 desenhos (ícones) na memória e 30 animações de entrada e saída



- 4 tamanhos de letras disponíveis

Funções.....

12:00:35	Relógio com segundos
12:00 15.04	Relógio com data
12:00 25°C	Relógio com temperatura interna
12:00 25°C	Relógio com temperatura externa ¹
12:00	Relógio grande, sem segundos
TER 15/04	Dia da semana com data
15/04/14	Data completa, com ano
25,7°C	Temperatura interna, com casa decimal
25,7°C	Temperatura externa ¹ , com casa decimal
25°C	Temperatura interna, grande
25°C	Temperatura externa ¹ , grande

¹ Para medições de temperatura externa é necessário um sensor de temperatura externa, vendido separadamente.

- Função Saudação Automática (BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE)

Aplicações.....

- Itinerário veicular
- Publicidade em vitrines, lojas e comércio
- Divulgação de informações em indústrias e edifícios públicos
- Exibição de hora, data, temperatura e mensagem em parques e praças (instalação indoor)

Garantia.....


- 12 meses

Especificações.....


- 336 LEDs SMD de alto brilho
- Cores: Vermelho ou Branco (outras cores sob encomenda)
- Dimensões: 70x15x3 cm, área útil de: 63x9 cm
- Visualização: até 60 metros
- Matriz: 7 x 48 LEDs
- Consumo: 12W

Opcionais.....

- Controle remoto para mudança de páginas, ligar e desligar o painel (alcance 60m)



- Fonte bi-volt ou cabo de alimentação 12/24V



- Suporte de ventosa articulável, fixa ou suporte de teto e parede

