

Recursos de Mensagens.....

- Programação direto no painel através de teclado USB ou PS2 (opcional)
- 7 páginas de memória com mais de 1000 caracteres cada. Não perde a mensagem ao desligar
- Sistema de exibição multipáginas (exibe as páginas selecionadas ao mesmo tempo)
- 28 níveis de velocidade
- 17 efeitos de entrada e saída
- Ajuste de brilho automático e manual



- 124 desenhos (ícones) na memória e 30 animações de entrada e saída



TESTE
TESTE
TESTE
TESTE

- 4 tamanhos de letras disponíveis

Funções.....

12:00:35	Relógio com segundos
12:00 15:04	Relógio com data
12:00 25°C	Relógio com temperatura interna
12:00 25°C	Relógio com temperatura externa ¹
12:00	Relógio grande, sem segundos
TER 15/04	Dia da semana com data
15/04/14	Data completa, com ano
25,7°C	Temperatura interna, com casa decimal
25,7°C	Temperatura externa ¹ , com casa decimal
25°C	Temperatura interna, grande
25°C	Temperatura externa ¹ , grande

¹ Para medições de temperatura externa é necessário um sensor de temperatura externa, vendido separadamente.

- Função Saudação Automática (BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE)

Opcionais.....

- Controle Wi / Teclado Digitador
- Teclado USB ou PS2 para digitar mensagens
- Suporte de ventosa fixa ou suporte de teto e parede



Recursos de Senhas.....

- Memória para até 1000 controles
- Funcionamento alternado com Teclado Digitador ou sequencial com controle Wi
- Funções acionadas pelo controle Wi: CHAMA PRÓXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE e STAND BY
- Funções acionadas pelo Teclado Digitador: CHAMA ALTERNADO, CHAMA PRÓXIMO, CHAMA ANTERIOR, REPETE, ZERA e STAND BY
- Até 9 atendimentos diferentes
- Permite inserção de letra junto a senha (Ex.: A00)
- 63 sons diferentes configuráveis individualmente conforme atendimento
- Volume dos sons ajustável
- Funciona com impressora de senhas sem fio GPTRONICS
- Exibe seta de direção junto ao guichê, configurável por guichê
- Exibe até as 5 últimas senhas chamadas rolando na tela
- Funciona com sistema GPSENHA, gerenciador de senhas via rede (9021010E)
- Tempo de exibição de senha configurável, após este tempo o painel exibirá a mensagem programada
- Saída para painel escravo

Especificações.....

- 336 LEDs SMD de alto brilho
- Cores: Vermelho ou Branco (outras cores sob encomenda)
- Dimensões: 70x15x3 cm, área útil de: 63x9 cm
- Visualização: até 60 metros
- Matriz: 7 x 48 LEDs
- Consumo: 12W (fonte bi-volt)

Aplicações.....

- Ideal para chamada de senhas sequenciais onde existe mais de um atendente, por exemplo: Cartórios, financeiras, bancos, clínicas médicas, prefeituras, empresas de telefonia, entre outros.

Garantia.....

- 12 meses