



— Especificações

- Visor: 3 dígitos de 4"/10cm (210 LEDs SMD)
- Dimensões: 28,5 x 22 x 3,5 cm
- Peso: 380 g
- Visualização: até 60 metros
- Consumo: 12W (fonte 110V/220V automático)
- Acessórios wireless tem alcance de até 30m em locais fechados e até 80m ao ar livre
- Suporte: Por suspensão ou suporte de teto (opcional)*
- Garantia: 12 meses
- Utilização: Locais internos (Sem Chuva e/ou sol forte)
- Temperatura de Trabalho: -9°C a 60°C

— Recursos Gerais

- Memória para até 1000 controles
- Funcionamento sequencial com Controle WI*, ou alternado com Teclado Numérico*
- Funções acionadas pelo Controle WI*: CHAMA PRÓXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE e STAND BY
- Funções acionadas pelo Teclado Digitador*: CHAMA ALTERNADO, CHAMA PRÓXIMO, REPETE, ZERA e STAND BY
- Até 9 atendimentos diferentes
- Permite inserção de letra junto a senha (Ex.: A00)
- 16 sons diferentes configuráveis individualmente conforme atendimento
- Volume dos sons ajustável
- Funciona opcionalmente com impressora de senhas sem fio GPTRONICS*
- Funciona também no modo Multi Senhas (modo opcional), onde o painel exibe as últimas senhas chamadas, alternando entre as mesmas a cada 3 segundos
- Tempo de exibição de senha configurável
- Saída para painel escravo

— Controle WI (Opcional)*



- Possui 3 teclas para, principalmente, realizar chamada de senhas em sequência. É possível, ainda, repetir a última senha chamada, voltar uma senha, realizar ajustes e colocar o painel em modo Stand By.
- Ideal para:
 - Cartórios
 - Lotéricas
 - Açougues
 - Supermercados
 - Entre outros

— Teclado Numérico (Opcional)*



- Possui teclado numérico para, principalmente, chamada de senhas alternadas. Possui teclas para chamar a próxima senha, repetir a última senha chamada, zerar e colocar o painel em Stand By.
- Ideal para:
 - Fast foods
 - Restaurantes
 - Lanchonetes
 - Clínicas médicas
 - Entre outros