



— **Especificações**

- Visor: 3 dígitos de 6"/15,24cm (210 LEDs SMD)
- Dimensões: 58 x 25 x 3,5 cm
- Peso: 1080 g
- Visualização: até 100 metros
- Consumo: 12W (fonte 110V/220V automático)
- Acessórios wireless tem alcance de até 30m em locais fechados e até 80m ao ar livre
- Suporte: Por suspensão
- Garantia: 12 meses
- Utilização: Locais internos (Sem Chuva e/ou sol forte)
- Temperatura de Trabalho: -9°C a 60°C

— **Recursos Gerais**

- Memória para até 1000 controles, guichês de 0 a 999
- Funcionamento alternado com Teclado Digitador ou fixo com controle WI
- Funções acionadas pelo Controle WI: CHAMA (o número do guichê), CANCELA e STAND BY
- Funções acionadas pelo teclado: CHAMA (qualquer número), CHAMA PRÓXIMO, CHAMA ANTERIOR, CANCELA, REPETE e STAND BY
- 16 sons diferentes para escolha
- Volume dos sons ajustável
- Tempo de exibição do guichê configurável, após este tempo o painel exibirá uma animação
- Saída para painel escravo

— **Aplicações com Controle WI (Opcional)***



- O Controle WI é aquele que fica em posse do atendente, com ele é possível efetuar a chamada, cancelar a exibição do visor e colocar o painel em stand by.

— **Aplicações com Teclado Numérico (Opcional)***



- Com o Teclado Digitador é possível enviar ao painel qualquer número de 3 dígitos na utilização de códigos para comunicação interna, por exemplo.