



— **Especificações**

- Visor: 4 dígitos de 2,5"/6,35cm com 112 LEDs SMD
- Dimensões: 28 x 14 x 3,5 cm
- Peso: 350 g
- Visualização: Até 25 metros
- Consumo: 12W (fonte bi-volt automático)
- Acessórios wireless tem alcance de até 30m em locais fechados e até 80m ao ar livre
- Instalação: Por suspensão
- Manual: Português
- Garantia: 12 meses
- Utilização: Locais internos (sem chuva e/ou sol forte)
- Temperatura de trabalho: -9º a 60ºC

— **Recursos Gerais**

- Memória para até 10 controles funcionando simultaneamente
- 16 sons diferentes configuráveis
- Volume dos sons ajustável
- Saída para painel escravo
- Saída para sirene externa (necessária sirene original GPTRONICS)
- Limite de contagem com reset automático e aviso sonoro (o painel emite um som e reinicia a contagem automaticamente)
- Limite de contagem sem reset automático (o painel emite um som e continua contando com o visor piscando)
- Contagem crescente e decrescente
- Ajuste numérico e reset por Controle Wi (opcional)
- Ajuste de limite de contagem por Controle Wi (opcional)
- 2 entradas externas, tipo contato seco, para contagens/reset

— **Contagem**

- O painel exibe contagens crescentes e decrescentes. Exemplos:
  - Entrada/saída de pessoas
  - Caixas, pacotes, malas
  - Veículos em movimento
  - Produtos em esteiras
  - Entre outros

— **Ideal para**

- Empresas e estabelecimentos que necessitam quantificar. Exemplos:
  - Industrias, fábricas, produção em série
  - Estacionamentos de carros, motos e veículos em geral
  - Transportadoras e suas caixas, pacotes e encomendas
  - Casas noturnas e estabelecimentos fechados
  - Shoppings, lojas, comércios de grande fluxo
  - Entre outros

— **Acessórios Compatíveis**

- Controle Wi para ajustes (opcional)
- Sensor LED para contagem de pessoas em 2 sentidos (entrada e saída) (opcional)

